



Товариство з обмеженою відповідальністю

“Етиленсервіс”

Україна, 01013 м.Київ, вул. Будіндустрії, 9

Tel/fax. (044) 591-17-94 (багатоканальний)

E-mail: sale@interrais.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
ПЛІВКА ПОЛІЕТИЛЕНОВА
ГОСТ 10354-82

Адреса виробничих потужностей ТОВ «Етиленсервіс» - вул. Центральна 28, с. Ковалин,
Переяслав-Хмельницький район, Київська область

Отримувач: ТОВ «Віст Груп»

Вид – рукав 12ст

Дата – 03/02/2017

Кількість (рул.) – 20

Ширина (мм) – 2х3000

Товщина (мкм) – 120

Довжина рул. (м) - 50

№	Назва показника	Норма по ГОСТу	Результат випробування
1.	Марка поліетилену	Композиція на основі поліетилену високого тиску	Відповідає
2.	Зовнішній вигляд плівки	Плівка не повинна мати запресованих складок, розривів, отворів (крім штучної перфорації), механічних пошкоджень, кольорових смуг від перегріву сировини	Відповідає
3.	Колір	Жовтий	Відповідає
4.	Прозорість при розтягуванні, МПа (кгс/см ²), не менше у напрямку: • подовжній • поперечний	14,7 (150) 13,7 (140)	15,4 14,9
5.	Відносне подовження при розриві, % не менше: • в подовженому напрямку при товщині плівки до 0,100 мм • поперечний до 0,100мм	300 400	320 410
6.	Коефіцієнт інтегрального світло пропускання, % не менше: • для плівок товщиною 0,02...0,1 мм • від 0,1...0,2 мм	92 90	92 92
7.	Гарантійний термін зберігання плівки	12 місяців	Відповідає
8.	Умови зберігання	Плівка при транспортуванні та зберіганні повинна бути захищена від впливу прямих сонячних променів. При зберіганні у опалювальних приміщеннях плівку розміщують на відстані не менше 1м від опалювальних приладів	



Товариство з обмеженою відповідальністю

“Етиленсервіс”

Україна, 01013 м.Київ, вул. Будіндустрії, 9

Tel/fax. (044) 591-17-94 (багатоканальний)

E-mail: sale@interrais.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
ПЛІВКА ПОЛІЕТИЛЕНОВА
ГОСТ 10354-82

Адреса виробничих потужностей ТОВ «Етиленсервіс» - вул. Центральна 28, с. Ковалин,
Переяслав-Хмельницький район, Київська область

Отримувач: ТОВ «Віст Груп»

Вид – рукав 24ст

Дата – 03/02/2017

Кількість (рул.) – 10

Ширина (мм) – 2х1500

Товщина (мкм) – 120

Довжина рул. (м) - 100

№	Назва показника	Норма по ГОСТу	Результат випробування
1.	Марка поліетилену	Композиція на основі поліетилену високого тиску	Відповідає
2.	Зовнішній вигляд плівки	Плівка не повинна мати запресованих складок, розривів, отворів (крім штучної перфорації), механічних пошкоджень, кольорових смуг від перегріву сировини	Відповідає
3.	Колір	Жовтий	Відповідає
4.	Прозорість при розтягуванні, МПа (кгс/см ²), не менше у напрямку: • подовжній • поперечний	14,7 (150) 13,7 (140)	15,4 14,9
5.	Відносне подовження при розриві, % не менше: • в подовженому напрямку при товщині плівки до 0,100 мм • поперечний до 0,100мм	300 400	320 410
6.	Коефіцієнт інтегрального світло пропускання, % не менше: • для плівок товщиною 0,02...0,1 мм • від 0,1...0,2 мм	92 90	92 92
7.	Гарантійний термін зберігання плівки	24 місяці	Відповідає
8.	Умови зберігання	Плівка при транспортуванні та зберіганні повинна бути захищена від впливу прямих сонячних променів. При зберіганні у опалювальних приміщеннях плівку розміщують на відстані не менше 1м від опалювальних приладів	



Товариство з обмеженою відповідальністю

“Етиленсервіс”

Україна, 01013 м.Київ, вул. Будіндустрії, 9

Tel/fax. (044) 591-17-94 (багатоканальний)

E-mail: sale@interrais.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
ПЛІВКА ПОЛІЕТИЛЕНОВА
ГОСТ 10354-82

Адреса виробничих потужностей ТОВ «Етиленсервіс» - вул. Центральна 28, с. Ковалин,
Переяслав-Хмельницький район, Київська область

Отримувач: ТОВ «Віст Груп»

Вид – рукав 24ст

Дата – 03/02/2017

Кількість (рул.) – 20

Ширина (мм) – 2х1500

Товщина (мкм) – 150

Довжина рул. (м) - 50

№	Назва показника	Норма по ГОСТу	Результат випробування
1.	Марка поліетилену	Композиція на основі поліетилену високого тиску	Відповідає
2.	Зовнішній вигляд плівки	Плівка не повинна мати запресованих складок, розривів, отворів (крім штучної перфорації), механічних пошкоджень, кольорових смуг від перегріву сировини	Відповідає
3.	Колір	Жовтий	Відповідає
4.	Прозорість при розтягуванні, МПа (кгс/см ²), не менше у напрямку: • подовжній • поперечний	14,7 (150) 13,7 (140)	15,4 14,9
5.	Відносне подовження при розриві, % не менше: • в подовженому напрямку при товщині плівки до 0,100 мм • поперечний до 0,100мм	300 400	320 410
6.	Коефіцієнт інтегрального світло пропускання, % не менше: • для плівок товщиною 0,02...0,1 мм • від 0,1...0,2 мм	92 90	92 92
7.	Гарантійний термін зберігання плівки	24 місяці	Відповідає
8.	Умови зберігання	Плівка при транспортуванні та зберіганні повинна бути захищена від впливу прямих сонячних променів. При зберіганні у опалювальних приміщеннях плівку розміщують на відстані не менше 1м від опалювальних приладів	



Товариство з обмеженою відповідальністю

“Етиленсервіс”

Україна, 01013 м.Київ, вул. Будіндустрії, 9

Tel/fax. (044) 591-17-94 (багатоканальний)

E-mail: sale@interrais.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
ПЛІВКА ПОЛІЕТИЛЕНОВА
ГОСТ 10354-82

Адреса виробничих потужностей ТОВ «Етиленсервіс» - вул. Центральна 28, с. Ковалин,
Переяслав-Хмельницький район, Київська область

Отримувач: ТОВ «Віст Груп»

Вид – рукав 24ст

Дата – 09/11/2016

Кількість (рул.) – 10

Ширина (мм) – 2х3000

Товщина (мкм) – 120

Довжина рул. (м) - 50

№	Назва показника	Норма по ГОСТу	Результат випробування
1.	Марка поліетилену	Композиція на основі поліетилену високого тиску	Відповідає
2.	Зовнішній вигляд плівки	Плівка не повинна мати запресованих складок, розривів, отворів (крім штучної перфорації), механічних пошкоджень, кольорових смуг від перегріву сировини	Відповідає
3.	Колір	Жовтий	Відповідає
4.	Прозорість при розтягуванні, МПа (кгс/см ²), не менше у напрямку: • подовжній • поперечний	14,7 (150) 13,7 (140)	15,4 14,9
5.	Відносне подовження при розриві, % не менше: • в подовженому напрямку при товщині плівки до 0,100 мм • поперечний до 0,100мм	300 400	320 410
6.	Коефіцієнт інтегрального світло пропускання, % не менше: • для плівок товщиною 0,02...0,1 мм • від 0,1...0,2 мм	92 90	92 92
7.	Гарантійний термін зберігання плівки	12 місяців	Відповідає
8.	Умови зберігання	Плівка при транспортуванні та зберіганні повинна бути захищена від впливу прямих сонячних променів. При зберіганні у опалювальних приміщеннях плівку розміщують на відстані не менше 1м від опалювальних приладів	



Товариство з обмеженою відповідальністю

“Етиленсервіс”

Україна, 01013 м.Київ, вул. Будіндустрії, 9

Tel/fax. (044) 591-17-94 (багатоканальний)

E-mail: sale@interrais.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
ПЛІВКА ПОЛІЕТИЛЕНОВА
ГОСТ 10354-82

Адреса виробничих потужностей ТОВ «Етиленсервіс» - вул. Центральна 28, с. Ковалин,
Переяслав-Хмельницький район, Київська область

Отримувач: ТОВ «Віст Груп»

Вид – рукав 24ст

Дата – 09/11/2016

Кількість (рул.) – 10

Ширина (мм) – 2х3000

Товщина (мкм) – 150

Довжина рул. (м) - 50

№	Назва показника	Норма по ГОСТу	Результат випробування
1.	Марка поліетилену	Композиція на основі поліетилену високого тиску	Відповідає
2.	Зовнішній вигляд плівки	Плівка не повинна мати запресованих складок, розривів, отворів (крім штучної перфорації), механічних пошкоджень, кольорових смуг від перегріву сировини	Відповідає
3.	Колір	Жовтий	Відповідає
4.	Прозорість при розтягуванні, МПа (кгс/см ²), не менше у напрямку: • подовжній • поперечний	14,7 (150) 13,7 (140)	15,4 14,9
5.	Відносне подовження при розриві, % не менше: • в подовженому напрямку при товщині плівки до 0,100 мм • поперечний до 0,100мм	300 400	320 410
6.	Коефіцієнт інтегрального світло пропускання, % не менше: • для плівок товщиною 0,02...0,1 мм • від 0,1...0,2 мм	92 90	92 92
7.	Гарантійний термін зберігання плівки	12 місяців	Відповідає
8.	Умови зберігання	Плівка при транспортуванні та зберіганні повинна бути захищена від впливу прямих сонячних променів. При зберіганні у опалювальних приміщеннях плівку розміщують на відстані не менше 1м від опалювальних приладів	



Товариство з обмеженою відповідальністю

“Етиленсервіс”

Україна, 01013 м.Київ, вул. Будіндустрії, 9

Tel/fax. (044) 591-17-94 (багатоканальний)

E-mail: sale@interrais.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
ПЛІВКА ПОЛІЕТИЛЕНОВА
ГОСТ 10354-82

Адреса виробничих потужностей ТОВ «Етиленсервіс» - вул. Центральна 28, с. Ковалин,
Переяслав-Хмельницький район, Київська область

Отримувач: ТОВ «Віст Груп»

Вид – рукав 12ст

Дата – 03/02/2017

Кількість (рул.) – 50

Ширина (мм) – 2х1500

Товщина (мкм) – 100

Довжина рул. (м) - 100

№	Назва показника	Норма по ГОСТу	Результат випробування
1.	Марка поліетилену	Композиція на основі поліетилену високого тиску	Відповідає
2.	Зовнішній вигляд плівки	Плівка не повинна мати запресованих складок, розривів, отворів (крім штучної перфорації), механічних пошкоджень, кольорових смуг від перегріву сировини	Відповідає
3.	Колір	Жовтий	Відповідає
4.	Прозорість при розтягуванні, МПа (кгс/см ²), не менше у напрямку: • подовжній • поперечний	14,7 (150) 13,7 (140)	15,4 14,9
5.	Відносне подовження при розриві, % не менше: • в подовженому напрямку при товщині плівки до 0,100 мм • поперечний до 0,100мм	300 400	320 410
6.	Коефіцієнт інтегрального світло пропускання, % не менше: • для плівок товщиною 0,02...0,1 мм • від 0,1...0,2 мм	92 90	92 92
7.	Гарантійний термін зберігання плівки	12 місяців	Відповідає
8.	Умови зберігання	Плівка при транспортуванні та зберіганні повинна бути захищена від впливу прямих сонячних променів. При зберіганні у опалювальних приміщеннях плівку розміщують на відстані не менше 1м від опалювальних приладів	



Товариство з обмеженою відповідальністю

“Етиленсервіс”

Україна, 01013 м.Київ, вул. Будіндустрії, 9

Tel/fax. (044) 591-17-94 (багатоканальний)

E-mail: sale@interrais.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
ПЛІВКА ПОЛІЕТИЛЕНОВА
ГОСТ 10354-82

Адреса виробничих потужностей ТОВ «Етиленсервіс» - вул. Центральна 28, с. Ковалин,
Переяслав-Хмельницький район, Київська область

Отримувач: ТОВ «Віст Груп»

Вид – рукав 12ст

Дата – 03/02/2017

Кількість (рул.) – 20

Ширина (мм) – 2х1500

Товщина (мкм) – 120

Довжина рул. (м) - 100

№	Назва показника	Норма по ГОСТу	Результат випробування
1.	Марка поліетилену	Композиція на основі поліетилену високого тиску	Відповідає
2.	Зовнішній вигляд плівки	Плівка не повинна мати запресованих складок, розривів, отворів (крім штучної перфорації), механічних пошкоджень, кольорових смуг від перегріву сировини	Відповідає
3.	Колір	Жовтий	Відповідає
4.	Прозорість при розтягуванні, МПа (кгс/см ²), не менше у напрямку: • подовжній • поперечний	14,7 (150) 13,7 (140)	15,4 14,9
5.	Відносне подовження при розриві, % не менше: • в подовженому напрямку при товщині плівки до 0,100 мм • поперечний до 0,100мм	300 400	320 410
6.	Коефіцієнт інтегрального світло пропускання, % не менше: • для плівок товщиною 0,02...0,1 мм • від 0,1...0,2 мм	92 90	92 92
7.	Гарантійний термін зберігання плівки	12 місяців	Відповідає
8.	Умови зберігання	Плівка при транспортуванні та зберіганні повинна бути захищена від впливу прямих сонячних променів. При зберіганні у опалювальних приміщеннях плівку розміщують на відстані не менше 1м від опалювальних приладів	



Товариство з обмеженою відповідальністю

“Етиленсервіс”

Україна, 01013 м.Київ, вул. Будіндустрії, 9

Tel/fax. (044) 591-17-94 (багатоканальний)

E-mail: sale@interrais.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
ПЛІВКА ПОЛІЕТИЛЕНОВА
ГОСТ 10354-82

Адреса виробничих потужностей ТОВ «Етиленсервіс» - вул. Центральна 28, с. Ковалин,
Переяслав-Хмельницький район, Київська область

Отримувач: ТОВ «Віст Груп»

Вид – рукав 12ст

Дата – 09/11/2016

Кількість (рул.) – 15

Ширина (мм) – 2х3000

Товщина (мкм) – 100

Довжина рул. (м) - 50

№	Назва показника	Норма по ГОСТу	Результат випробування
1.	Марка поліетилену	Композиція на основі поліетилену високого тиску	Відповідає
2.	Зовнішній вигляд плівки	Плівка не повинна мати запресованих складок, розривів, отворів (крім штучної перфорації), механічних пошкоджень, кольорових смуг від перегріву сировини	Відповідає
3.	Колір	Жовтий	Відповідає
4.	Прозорість при розтягуванні, МПа (кгс/см ²), не менше у напрямку: • подовжній • поперечний	14,7 (150) 13,7 (140)	15,4 14,9
5.	Відносне подовження при розриві, % не менше: • в подовженому напрямку при товщині плівки до 0,100 мм • поперечний до 0,100мм	300 400	320 410
6.	Коефіцієнт інтегрального світло пропускання, % не менше: • для плівок товщиною 0,02...0,1 мм • від 0,1...0,2 мм	92 90	92 92
7.	Гарантійний термін зберігання плівки	12 місяців	Відповідає
8.	Умови зберігання	Плівка при транспортуванні та зберіганні повинна бути захищена від впливу прямих сонячних променів. При зберіганні у опалювальних приміщеннях плівку розміщують на відстані не менше 1м від опалювальних приладів	