



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпротектослужби

Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "29" 11 2022 року

№ 12.2-18-1/ 7780

Об'єкт експертизи: Плівки поліетиленові пакувальні "Стретч"

виготовлений згідно з: ТУ У 22.2-35400640-002:2017 "Плівки поліетиленові пакувальні "Стретч".
Технічні умови"

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП: 22.21.3

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: призначені для машинного скріплення вантажів методом ротаційного обгортання, ручного пакування, використання в побуті, пакування харчових продуктів

Країна-виробник: ПП "ТерраПак", Україна, 80561, Львівська обл. Буський район, с. Утішків, вул. Головна, 1 В, тел.: +38(032)226 76 05, код за ЄДРПОУ: 35400640

Заявник експертизи: ПП "ТерраПак", Україна, 80561, Львівська обл. Буський район, с. Утішків, вул. Головна, 1 В, тел.: +38(032)226 76 05, код за ЄДРПОУ: 35400640

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: для стретч-плівок, призначених для пакування харчових продуктів – за вмістом шкідливих речовин у повітряному модельному середовищі, а саме концентрацією: формальдегіду – ГДКс.д. 0,003 мг/м³, ацетону – ГДКс.д. 0,35 мг/м³, метанолу – ГДКс.д. 0,50 мг/м³ згідно з Гігієнічними регламентами гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 52, зареєстрованим в Мін'юсті України 10.02.2020 за № 156/34439; у рідких модельних середовищах: формальдегіду – ДКМ 0,10 мг/дм³, метилового спирту – ДКМ 1,0 мг/дм³, свинцю – не допускається, миш'яку – не допускається; рівень запаху – 1 бал, не більше відповідно до Інструкції № 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"; решта – за вмістом шкідливих речовин у атмосферному повітрі, а саме концентрацією формальдегіду – ГДКс.д. 0,003 мг/м³; рівень запаху – 2 бали, не більше відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полимерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", затверджених наказом МОЗ України від 29.11.2012 № 1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 за № 87/22619; Гігієнічні регламенти гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 52, зареєстрованим в Мін'юсті України 10.02.2020 за № 156/34439.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для стретч-плівок, призначених для пакування харчових продуктів необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин у повітряному модельному середовищі:

формальдегіду – згідно з РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы", ацетону, метанолу – МУК 4.1.3170-14 "Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений"; у рідких модельних середовищах – формальдегіду, метилового спирту, рівню запаху – згідно з Інструкцією № 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", свинцю, миш'яку – МВИ 081/12-0289-06 "МВИ содержания кадмия, свинца, меди, цинка и мышьяка в посуде, таре, упаковке, оборудовании и видах продукции, контактирующих с пищевыми продуктами методом инверсионной вольтамперометрии", решта – за вмістом шкідливих речовин у атмосферному повітрі, а саме концентрацією формальдегіду – згідно з РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы", рівнем запаху відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полимерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", затверджених наказом МОЗ України від 29.11.2012 № 1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 за № 87/22619

Використовувати відповідно до Інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Плівки поліетиленові пакувальні "Стретч" за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з гарантіями фірми-виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Маркування повинно здійснюватися згідно з діючим законодавством України

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 22.2-35400640-002:2017 "Плівки поліетиленові пакувальні "Стретч". Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку вибірково на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з Інструкцією № 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полимерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", затверджених наказом МОЗ України від 29.11.2012, № 1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 за № 87/22619; Гігієнічні регламенти гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 52, зареєстрованим в Мін'юсті України 10.02.2020 за № 156/34439.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел. +38(032) 260-09-06
<http://www.meduniv.lviv.ua>

Протокол експертизи

№ 254 від 01.09.2022 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови
експертної комісії

МП



-(підпис)

Кузьмінов Б.П.
(ініціали та прізвище)

Сертифікат якості
ТУ У 22.2-35400640-002:2017
Стретч-плівка 20 мкм



Замовник: ТзОВ "ВІСТ ГРУП"

Дата поставки: 08.08.2025 21:00:00

Номер супровідного документа: ТП-00028202

№	Параметр	Одиниця	Значення
1	Матеріал	лінійний поліетилен високого тиску	
2	Міцність при розтягуванні в повздовжньому напрямку	МПа	> 20
3	Міцність при розтягуванні в поперечному напрямку	МПа	> 10
4	Відносне видовження при розриві в повздовжньому напрямку, не менше ніж	%	> 250
5	Відносне видовження при розриві в поперечному напрямку, не менше ніж	%	> 400
6	Стійкість до проколу, не менше ніж	Н	> 0,4
7	Товщина	мкм	20,0 ±2,0
8	Ширина	мм	500 ±5,0
9	Вага рулону (нетто)	1,6кг	+/- 1 %
10	Вага рулону (брутто)	1,8кг	+/- 1%
11	К-ть плівки (м) в 1 кг	м	+/- 2%
12	Намотка в кожному рулоні	м	+/- 5 %
13	Колір	чорний	x
14	Термін зберігання	місяців	24

Зовнішній вигляд продукту

Прозора або рівномірно забарвлена плівка, без розривів, отворів, не має запресованих складок

Умови зберігання

Стретч-плівка повинна зберігатись у сухих, чистих, закритих приміщеннях, які не мають стороннього запаху, захищені від попадання прямих сонячних променів та на відстані не менше ніж 1 м від опалювальних приладів. Температура зберігання - від 5 до 35 °С, температура експлуатації - від 5 до 25 °С, відносна вологість повітря - від 40 % до 80 %. При використанні плівки за інших умов навколишнього середовища - міцнісні та клейкі властивості плівки можуть відрізнятись від вказаних.

Гарантійний строк при дотриманні умов зберігання та використання стретч-плівки – 24 місяці з дня виготовлення.