

ПАСПОРТ ВИРОБУ

МАСКА МАЛЯРСЬКА ПЕЛЮСТКА

16-400, 16-401

Маски виготовлені згідно ДСТУ EN 149:2017. З інструкцією, декларацією відповідності та сертифікатом можна ознайомитися на сайті [vist.market](#).

ПРИЗНАЧЕННЯ

Маска малярська пелюстка призначена для захисту органів дихання від пилу мінерального і органічного (тваринного і рослинного походження), синтетичного пилу, а також пилу оксидів та солей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маска виготовлена з полімерних фільтруючих матеріалів, має чашовидну форму, клас захисту FFP1 NR, категорія захисту III.

ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Перед використанням фільтрувальної захисної напівмаски слід перевірити термін придатності, а також переконатися у відсутності будь-яких пошкоджень. Напівмаски, які мають пошкодження або забруднення з боку попадання повітря, а також ті, в яких термін придатності вийшов, використовувати ЗАБОРОНЕНО.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Одягнути маску на обличчя, щільно притиснути носовий затискач.

ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при температурі від -30 °C до +70 °C. При зберіганні уникати дії прямих сонячних променів, випарів органічних розчинників і масел. Вологість повітря в приміщенні для зберігання - не менше 80%.

ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Маска малярська пелюстка - це найпростіший одноразовий респіратор. Термін експлуатації може становити від одного до декількох застосувань - в залежності від концентрації пилу, вологості, температури повітря, а також фізичного навантаження. Дата виробництва вказана на упаковці.

УВАГА!

Маска малярська пелюстка не захищає від газів і випарів шкідливих речовин, не застосовувати при обігрійній частці кисню менше 17% (в цистернах, підвалах тощо).

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- завжди спідкуйте за тим, щоб виріб був у зборі;
- був придатним для даного застосування;
- був надійний належним чином;
- використовувався протягом всіх періодів впливу;
- замінювався у разі потреби,
- не повинен використовуватися більше однієї зміни.

Правильний вибір, навчання використанню, використання та належне технічне обслуговування мають важливе значення для того, щоб виріб захищав користувача від певних забруднюючих речовин у повітрі.

Недотримання правил експлуатації даних засобів захисту органів дихання та/або неправильне носіння виробу протягом всього часу перебування в небезпечному середовищі можуть стати причинами заподіяння шкод здоров'ю користувача і привести до серйозних або небезпечних для життя захворювань або постійної втрати працездатності.

Забороняється використовувати для захисту органів дихання від забруднюючих речовин в атмосфері, концентрації яких невідомі або представляють безпосередню небезпеку для життя та здоров'я (IDLH).

Забороняється використовувати при наявності бороди або іншої рослинності на обличчі, у цьому випадку може погіршитися контакт зі шкірою обличчя, що перешкоджає доброму приляганню.

- Негайно залиште зону забруднення у разі:
 - утруднення дихання;
 - появи запаморочення чи інших розладів
- Замініть маску у разі її пошкодження або якщо опір дихання став надмірним.
- Забороняється змінювати, модифікувати чи ремонтувати цей виріб.

ВІМОГИ ДО УТИЛІЗАЦІЇ

Забруднені вироби підлягають утилізації відповідно до національних нормативів, що висуваються до знищення небезпечних відходів.

Зберігати в сухому місці. Термін придатності за умови зберігання в упаковці виробника - 5 років з дати виробництва. Використовувати за призначенням. Вироблено в КНР. Виробник і підприємство, що прyимає претензії від споживачів ТОВ «VIST Груп», Адреса: 41100, Україна, Сумська обл., м. Шостка, вул. Привокзальна, 1а. Тел.: (044) 207-43-33 на виробничих площах Чанчжоу Вудзан Сінтарі Продукт Ко., ЛТД, адреса: місто Люян, район Вуджин, місто Чанчжоу, провінція Цзянсу, Китай. Продукція не підлягає обов'язковій сертифікації на вміст шкідливих для здоров'я речовин.



2031/09

