

ПАСПОРТ ВИРОБУ

МАСКА ЗВАРЮВАЛЬНИКА

16-450, 16-451

Маски зварника 16-450, 16-451 TM Technics Master за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам нормативних документів України, а саме:

Технічний регламент засобів індивідуальних засобів № 771 від 21 серпня 2019 р.

• ДСТУ EN 379:2017 (EN 379:2003, IDT) Засоби індивідуального захисту очей.

Автоматичні зварювальні фільтри.

• ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT) Засоби індивідуального захисту очей.

З інструкцією, декларацією відповідності та сертифікатом можна ознайомитися на сайті vist.market або їх копії можуть бути надані за запитом у точках продажу.

ПРИЗНАЧЕННЯ


Маска зварювальника застосовується як засіб захисту обличчя та очей при електрозварюванні. Зменшує ризик пошкодження зору, захищає від випромінювань електричної дуги, а також від можливого потрапляння на шкіру обличчя іскор і бризок розпеченого і розплавленого металу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал маски - міцний пластик (поліпропілен PP). Регульоване наголів'я з пластику.

Артикул	Найменування	Розмір стрічки голови, см	Ступінь затемнення	Захист УФ/ІЧ	Розмір світлофільтра, мм
16-450	Маска зварювальника, лита	54-62	DIN 11	DIN 15	108x50x3
16-451	Маска зварювальника, з відкидним світлофільтром	54-62	DIN 11	DIN 15	108x50x3

СХЕМА.



- 1 - Верхній регулятор.
- 2 - Поворотний регулятор.
3. - М'яка накладка на наголів'я.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Перед початком роботи необхідно уважно оглянути маску на наявність пошкоджень.

При наявності тріщин на корпусі маски, будь-яких пошкоджень на світлофільтрі, тріщин або розривів на кріпленні, а також в разі погано закріпленого світлофільтра, використовувати маску забороняється. Відрегулювати маску за охопленням голови за допомогою верхнього регулятора (для цього необхідно перемістити регулятор у відповідний отвір на пластиковому ремені). Одягнути маску. Закріпити маску на голові за допомогою поворотного регулятора (для затягування кріплення повернути регулятор за годинниковою стрілкою, для послаблення кріплення повернути регулятор проти годинникової стрілки). Маска повинна повністю закривати обличчя та надійно триматися на голові. Для якісного захисту рекомендується використовувати в рамках діапазону температур від -10 до + 40°C.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Будівництво, металообробка, виробництво і ремонт автомобілей та інше.

ІНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

Не використовуйте маску без захисних прозорих пластин світлофільтра або при несправному світлофільтрі. Не занурюйте маску (фільтр) у воду або будь-які інші рідини.

Увага! Під експлуатації маски слідкуйте за тим, щоб захисні пластини світла були чистими.

Виробник не несе відповідальності за ризики та травми, що виникли при неправильному використанні півмаски. Перед використанням уважно огляньте маску на предмет дефектів і пошкоджень. У разі виявлення

будь-яких недоліків - замінити виріб. Під час роботи також необхідно стежити, чи зберігаються захисні функції. Втрата захисних властивостей, свідчить про зношеність виробу. Маска не повинна піддаватися впливу відкритого полум'я, електричного струму і агресивних хімічних середовищ. Маска може містити речовини, здатні викликати алергічну реакцію і/або подразнення шкіри у чутливих до них людей. При появі алергічних реакцій слід негайно припинити використання маски і звернутися до лікаря. Перед використанням виробу обов'язково ознайомтеся з інструкцією з охорони праці при виконанні зварювальних робіт.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

При очищенні екрана світлофільтра забороняється використовувати розчинники, масляні та абразивні речовини. Для дезінфекції застосовуйте чисту тканину з бавовни зволожену не агресивною рідиною (слабкий мильний розчин, засіб для миття скла). Регулярно виконуйте чищення робочих поверхонь маски. Для чищення захисних пластин маски використовуйте м'яку тканину з бавовни, змочену в неагресивному розчині для чищення (слабкий мильний розчин, засіб для миття скла).

УВАГА! Забороняється використовувати для чищення концентровані мийні засоби, розчинники, масляні та абразивні речовини!

УВАГА!

Забороняється проводити зварювальні роботи у контактних лінзах.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Маска - 1 шт., кріплення - 1 шт., паспорт виробу- 1 шт.

Можливі несправності та шляхи їх усунення

Несправність	Причина	Методи усунення
Нерівномірне затемнення світлофільтру	Світлофільтр вийшов з ладу	Замінити світлофільтр
Поганий огляд зони зварювання	Забруднений або пошкоджений світлофільтр	Очистити або замінити світлофільтр
	Недостатнє освітлення робочого місця	Забезпечити достатнє освітлення робочого місця
Маска погано тримається на голові	Неправильне регулювання наголовника	Відрегулювати наголовник
	Пошкодження кріплення	Замінити кріплення

УПАКОВКА

Поліетиленовий пакет.

ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ

При зберіганні і транспортуванні - оберігати від вологи і дії прямих сонячних променів.

Зберігати у сухому, добре провітрюваному приміщенні з температурою в межах від +10°C до +30°C, вологістю не більше 70%. Тримати подалі від джерел відкритого полум'я та опалювальних приладів. Підвищена вологість повітря, температура або інтенсивне освітлення можуть негативно позначитись на якості продукції.

Виробник не несе відповідальності за якість виробу у разі недотримання інструкції з його зберігання. У разі неможливості подальшого використання виробу, він підлягає утилізації відповідно до чинного законодавства.

Дата виготовлення на етикетці. Зберігати в сухому місці. Термін придатності за звичайних умов використання, зберігання і транспортування нормативно-правовими актами не обмежується. Використовувати за призначенням. Вироблено в КНР. Виробник і підприємство, що приймає претензії від споживачів ТОВ «ВІСТ Груп». Адреса: 41100, Україна, Сумська обл., м. Шостка, вул. Привокзальна, 1а. Тел.: (044) 207-43-33. Товар може бути повернутий протягом 14 к. д. Продукція не підлягає обов'язковій сертифікації на вміст шкідливих для здоров'я речовин.

