



ПАСПОРТ ВИРОБУ ОКУЛЯРИ ЗВАРЮВАЛЬНІ: 16-530, 16-531

Окуляри відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого ПКМУ № 771, від 21.08.2019р., та стандарту ДСТУ EN 166:2017. З декларацією відповідності та сертифікатом можна ознайомитися на сайті vist.market або їх копії можуть бути надані за запитом у точках продажу.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Окуляри призначенні для газозварювальних та допоміжних електрозварювальних робіт. Захисні окуляри призначенні для захисту очей спереду, збоку, зверху і знизу від сліпучої яскравості видимого світла, ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання, іскр і бризок металу при температурі навколошнього середовища від -30° до +80°C у виробничих приміщеннях і на відкритих майданчиках.

ОСОБЛИВОСТІ:

Окуляри складаються з корпусу, двох захисних стекол і наголовної стрічки. Корпус з м'якої і еластичної пласти маси обшитий по краях вінілошкірою і має з боків чотири прорізи. Два з них, прикриті клапанами призначенні для вентиляції підвінкового простору, дві інші прорізи призначенні для кріплення наголовної стрічки.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Окуляри в зборі - 1шт, Паспорт виробу - 1шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лінзи: полікарбонатні з покриттям проти подряпин і запотівання, ступінь затемнення фільтру (зовнішніх лінз) DIN5, володіють високими протиударними характеристиками.

Лінза, маркування: 5 U 1 FT CE. Оптичний клас: 1.

Оправа: полівінілхлорид з еластичною, регульованою фіксуючою стрічкою.

Ризики : УФ випромінювання, механічний вплив, випромінювання при газозварювальних роботах.

ВКАЗІВКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Перевірити цілісність скла та корпусу. При наявності тріщин та розривів користування окулярами не дозволяється.

2. Забезпечити щільне прилягання зварювальних окулярів зміною довжини наголовної стрічки, що має фіксуючу пряжку.

3. Захисне скло утримувати в чистоті, при сильному забрудненні промити його теплою водою і протерти м'якою чистою тканиною. I

ІНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТИ

Окуляри забезпечують надійний захист тільки тоді, коли вони підходять для даного виду робіт, закривають очі і використовуються протягом всього терміну їх придатності/або еквіваленту.

Перед використанням окулярів необхідно переконатись, що вони:

- придатні для даного виду робіт;
- правильно надягнені;

- застосовуються протягом усього часу знаходження у небезпечній зоні;
 - своєчасно замінюються, у разі потреби.
- Окуляри підходять до будь-якого типу обличчя.
- Перед застосуванням окулярів ознайомтесь з даною інструкцією, з інструкціями з проведення робіт відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці.

ОБМежЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ

Слід регулярно перевіряти окуляри - подряпана або вищерблена лінза, пошкоджена оправа можуть значно знижити захисні властивості та потребують заміни виробу.

Не застосовуйте фарбу, розчини, клей або клейкі етикетки за винятком тих, що визначені в інструкції виробника.

Не сідайте на окуляри, не здавлюйте їх в упаковці, не кидайте, уникайте контакту з гострими предметами.

Окуляри не містять речовин, які здатні викликати алергічну реакцію і/або подразнення шкіри у чутливих до них людей.

Прияві алергічних реакцій слід негайно припинити використання і звернутися до лікаря.

Виробник не несе відповідальність за ризики та травми, що виникли при неправильному використанні окулярів.

Якщо на оправу і лінзу нанесені різні символи позначення механічної міцності, то до захисту органів зору в цілому застосовується менший рівень захисту.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Окуляри необхідно очищати та дезінфікувати за допомогою води і мила.

Витирати насухо м'якою тканиною або серветкою.

При сильному забрудненні, особливо абразивними частинками, лінзи окулярів необхідно промити під потоком води, потім витерти чистою серветкою.

ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Окуляри можуть транспортуватися усіма видами закритого транспорту відповідно до правил перевезення, що діють для кожного виду транспорту. Під час транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт упакування з виробом не повинно піддаватися різким ударам і впливу атмосферних опадів.

При зберіганні і транспортуванні - оберігати від вологи і дії прямих сонячних променів.

Зберігати у сухому, добре провітрюваному приміщенні з температурою в межах від+10°C до +30°C, вологістю не більше 70%.

Тримати подалі від джерел від критого полум'я та опалювальних приладів. Підвищена вологість повітря, температура або інтенсивне освітлення можуть негативно позначитись на якості продукції.

Виробник не несе відповідальність за якість виробу у разі недотримання інструкції з його зберігання.

У разі неможливості подальшого використання виробу, він підлягає утилізації відповідно до чинного законодавства.

ГАРАНТІЙ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність окулярів захисних основним вимогам безпеки при дотриманні умов транспортування, зберігання та експлуатації. Дата виготовлення вказана на упаковці.

Зберігати в сухому місці. Термін придатності за звичайних умов використання, зберігання і транспортування нормативно-правовими актами не обмежується.

Використовувати за призначенням. Вироблено в КНР. Виробник і підприємство, що примає претензії від споживачів ТОВ «ВІСТ Груп». Адреса: 41100, Україна, Сумська обл., м. Шостка, вул. Привокзальна, 1а. Тел.: (044) 207-43-33. Товар може бути повернутий протягом 14 к. д. з дня продажу. Продукція не підлягає обов'язковій сертифікації на вміст шкідливих для здоров'я речовин.