

# ПАСПОРТ ВИРОБУ

## МАСКА ЗАХИСНА З КЛАПАНОМ 16-416

Маски виготовлені згідно ДСТУ EN 149:2017. З інструкцією, декларацією відповідності та сертифікатом можна ознайомитися на сайті vist.market.

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Маска з клапаном призначена для захисту органів дихання від пилу мінерального і органічного (тваринного і рослинного) походження, слаботоксичних речовин і аерозолів.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маска виготовлена з поліпропілену. Має стандартну чашовидну форму 120x135 мм. Носова прокладка виготовлена з поролону. Клас захисту FFP1 NR, категорія захисту III.

### ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Перед використанням фільтрувальної захисної напівмаски слід перевірити термін придатності, а також переконатися у відсутності будь-яких пошкоджень. Напівмаски, які мають пошкодження або забруднення з боку попадання повітря, а також ті, в яких термін придатності вийшов, використовувати ЗАБОРОНЕНО.

### СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Одягнути маску на обличчя, щільно притиснути носовий затискач.

### ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при температурі від -30 °C до +70 °C. При зберіганні уникати дії прямих сонячних променів, випарів органічних розчинників і масел. Вологість повітря в приміщенні для зберігання - не менше 80%

### ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Термін експлуатації до 30 робочих днів, в залежності від концентрації пилу, вологи, температури повітря і фізичного навантаження. Дата виробництва вказана на упаковці.

### УВАГА!

Маска маллярська пелюстка не захищає від газів і випарів шкідливих речовин, не застосовувати при об'ємній частці кисню менше 17% (в цистернах, підвалах тощо).

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- завжди слідкуйте за тим, щоб виріб був у зборі;
- був придатним для даного застосування;
- був надійним належним чином;
- використовувався протягом всіх періодів впливу;
- замінювався у разі потреби.
- не повинен використовуватися більше однієї зміни.

Правильний вибір, навчання використанню, використання та належне технічне обслуговування мають важливе значення для того, щоб виріб захищав користувача від певних забруднюючих речовин у повітрі.

Недотримання правил експлуатації даних засобів захисту органів дихання та/або неправильне носіння виробу протягом всього часу перебування в небезпечному середовищі можуть стати причинами заподіяння шкоди здоров'ю користувача і привести до серйозних або небезпечних для життя захворювань або постійної втрати працевздатності.

Забороняється використовувати для захисту органів дихання від забруднюючих речовин в атмосфері, концентрації яких невідомі або представляють безпосередньо небезпека для життя та здоров'я (IDLH).

Забороняється використовувати при наявності бороди або іншої рослинності на обличчі, у цьому випадку може погіршитися контакт зі шкірою обличчя, що перешкоджає доброму приляганню.

- Негайно залиште зону забруднення у разі:
  - утруднення дихання;
  - появи запамороччення чи інших розладів
- Замініть маску у разі її пошкодження або якщо опір дихання став надмірним.
- Забороняється змінювати, модифікувати чи ремонтувати цей виріб.

### ВИМОГИ ДО УТИЛІЗАЦІЇ

Забруднені вироби підлягають утилізації відповідно до національних нормативів, що висуваються до знищення небезпечних відходів.

Зберігати в сухому місці. Термін придатності зі умовою зберігання в упаковці виробника - 5 років з дати виробництва. Використовувати за призначенням. Виробник - КНР. Виробник і підприємство, що приймає претензії від споживачів ТОВ «VIST Груп». Адреса: 41100, Україна, Сумська обл., м. Шостка, вул. Привозальна, 1а. Тел.: (044) 207-43-33 від виробничих площа Чанчжоу Вудян Санітарі Продукт Ко., LTD, адреса: місто Луян, район Вуджін, місто Чанчжоу, провінція Цзянсу, Китай. Продукція не підлягає обов'язковій сертифікації на вміст шкідливих для здоров'я речовин.



2031/09



-50 °C



+60 °C



< 80%