

Щиток для захисту обличчя зварювальників (далі по тексту маска зварювальника) модель "Профі"  
**Інструкція з експлуатації**

Виробник бере на себе зобов'язання заміни або ремонту непрацюючих елементів або деформованих частин відбулися з вини виробника.

Дотримуйтеся вказівок цієї інструкції з експлуатації. Гарантія виробника не поширюється на ті дефекти або на не коректну роботу маски зварника, які були викликані не з вини виробника або в результаті не дотримання умов цієї інструкції.

**Свідоцтво про приймання**

Щиток для захисту особи електрозварників модель «Профі», клас захисту III, відповідає технічним вимогам зазначеним у ДСТУ EN 166:2017, ДСТУ EN 169:2017, ДСТУ EN 175-2001 і визнаний придатним до експлуатації.

Примітки: (спосіб поставки в упаковці узгоджується з Замовником)  
- при поставці масок зварювальника в упаковці (короб з гофрокартону розміром 550x230x700 мм, кількість в упаковці: корпус маски в зборі - 30 шт., наголовне кріплення Комфорт в зборі - 30 шт.) слід провести самостійно збірку, шляхом встановлення гвинтів у відповідні отвори корпусу маски і подальшою фіксацією наголовного кріплення за допомогою маховичков.

Підприємство-виробник **ТОВ «ГРІК»**, Україна, Київська обл., Обухівський р-н, м.Васильків, вул.Мужності, 8

Дата продажу(виробництва): 2025 р.  
м.п.

**Увага!**

Будь ласка, перед використанням маски зварника модель "Профі" уважно вивчіть інструкцію з експлуатації.

**Загальна інформація.**

Маска зварника модель "Профі" призначена для захисту працюючого при дуговому зварюванні або різанні від ультрафіолетового, інфрачервоного випромінювань, бризок розплавленого металу, що виникають при зварюванні наступними способами: MIG, MAG, TIG, SMAW, плазмово-дугового і вугільним електродом, при лазерному зварюванні або лазерному різанні.

Маска зварника модель "Профі" не призначена для захисту від сильних ударів (наприклад, від шматків розколотого абразивного круга), від агресивних кислот і від дії вибухових речовин або пристроїв.

Виробник не несе відповідальності за поломку або відмову у роботі маски зварника, якщо вона має механічні пошкодження або використовувалася не за призначенням.

**Технічні характеристики**

Розмір оглядового вікна	102x82 мм
Габаритні розміри світлофільтру (ДхВхШ)	110x90x3 мм
Затемнення в залежності від встановленого світлофільтру	від 9 до 13 DIN
Температурний діапазон використання	від -5 <sup>0</sup> С до +50 <sup>0</sup> С
Температурний діапазон зберігання	від -40 <sup>0</sup> С до + 60 <sup>0</sup> С
Повна маса	420 грам

**Підготовка до роботи та застосування.**

Переконайтеся, що світлофільтр, зовнішнє покривне скло встановлені. Переконайтеся в цілісності корпусу маски зварника. Будь-які подряпані або розколоті частини повинні замінюватися перед використанням.



