

# ЩИТОК ЗАХИСНИЙ ЛИЦЬОВИЙ ТИП НБТ-1

## *Інструкція з експлуатації*

**Призначення.** Щиток призначений для захисту очей та обличчя від твердих частин, бризок нерозтідаючих рідин, пилу та іскор, при температурі довкілля від – 30 до + 70 °С у виробничих приміщеннях і на відкритих майданчиках.

**Особливості.** Щиток має безбарвний удароміцний, стійкий до абразивного зносу екран з ПММА (поліметилметакрілат), має хорошу стійкість до старіння, козирок з електрокартону збільшеного розміру, надійно захищає лобову частину голови.

Екран щитка може встановлюватися у 2 положеннях: робоче (опущений) і неробоче (піднятий). Щиток НБТ-1 має наголовне кріплення Комфорт з плавним регулюванням розміру.

**Сфера застосування:** При обробці металів з використанням рідин, що охолоджують, роботі в хімічних лабораторіях, з пневмо- і електроінструментом і інших роботах, пов'язаних з підвищеною небезпекою травмування очей і обличчя в різних галузях промисловості.

### **Технічні характеристики:**

Тип щитка НБТ-1 (згідно ДСТУ EN 166-2017), клас захисту II

Габаритні розміри, не менше: висота - 180мм., ширина – 270 мм., глибина без наголовника – 160 мм.

Маса – 0,300 кг.

Товщина лицьової частини –2,00 мм.

Температура розм'якшення +110<sup>0</sup>С.

Температура займання. +260<sup>0</sup>С.

**Комплектність:** щиток в зборі – 1 шт.

**Гарантії виробника.** Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ДСТУ EN 166-2017 при виконанні правил зберігання, транспортування та експлуатації. Гарантійний термін зберігання – 36 та експлуатації – 6 місяців з моменту продажу.

### **Вказівки з експлуатації.**

1. Перед початком роботи перевірити екран на відсутність пошкоджень. За наявності тріщин користування щитком заборонено.
2. Перед початком роботи необхідно зробити індивідуальну підгонку щитка за розміром голови, шляхом перестановки штифтів в отворах половин тім'яної частини і обертанням маховичка потиличної частини наголовного кріплення Комфорт.
3. Щиток слід тримати в чистоті, протирати екран при забрудненні м'якою тканиною. При очищенні екрану користуватися теплою водою з милом або іншими миючими засобами. Застосовувати органічні розчинники строго забороняється!

**Виробник:** ТОВ «ГРІК», Україна, Київська обл., Обухівський р-н, м.Васильків, вул. Мужності, 8

**Дата виробництва:** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2025 р.

### **Примітки:(спосіб постачання в упаковці узгоджується із Замовником)**

- при постачанні щитків НБТ-1 в упаковці (короб з гофрокартону розміром 550x230x700 мм, кількість в упаковці: корпус щитка в зборі - 40 шт., наголовне кріплення Комфорт в зборі – 40 шт.) слід зробити самостійно збирання, шляхом установки гвинтів у відповідні отвори корпусу щитка і подальшою фіксацією наголовного кріплення за допомогою маховичків.